



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP
Telefone: (14) 3342 9202 – CNPJ 44.563.575/0001-98
Site: www.chavantes.sp.gov.br email: planejamento@chavantes.sp.gov.br



MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

OBRA: Recapeamento asfáltico com C.B.U.Q.

LOCAL: Rua Manacá, Cerejeira, Acácia, Crisântemo, Tulipa, Calil Bassit, Benedicto Baptista Bueno, Raimundo Mariotto, Vereador João Amâncio de Moraes, Sinhana Ventura, Domingos Iori, Hassib Mofarrej, José M. de Almeida, Benedito, Santana, Rosário, Lázaro Julio, Dr. Mello Peixoto e Av. João Martins.

Descrição

1 – Serviços Preliminares

1.1 – Instalação de placa de obra 8,00x3,00.

1.2 - Limpeza e lavagem do pavimento existente: Será aplicado o jato de água sob pressão a fim de que não fique qualquer detrito para o recape.

1.3 Transporte: Foi considerada para a realização dessa obra a distância média de transporte, entre a usina e o município, resultando para referência de cálculo uma média de 80,00 Km.

1.4 – Execução e compactação da base para pavimentação de solo com brita 50/50: deverá ser preenchida uma camada acima da base para receber o preenchimento da massa asfáltica.

2 – Recapeamento Asfáltico

2.1 – Imprimadura ligante com emulsão RR 2C: Será executada a imprimadura betuminosa ligante com aplicações de emulsão tipo RR 2C, após aplicada a imprimação permanecerá em repouso até sua secagem e endurecimento suficiente para receber o C.B.U.Q.

2.2 – Transporte: Foi considerada para a realização dessa obra a distância média de transporte, entre a usina e o município, resultando para referência de cálculo uma média de 80,00 Km.

2.3 – Regularização em C.B.U.Q: O pavimento onde será aplicado a massa asfáltica, após a imprimadura ligante, deverá ter seus buracos devidamente preenchidos com C.B.U.Q. para que seja colocado o revestimento. Camada de rolamento em



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP
Telefone: (14) 3342 9202 – CNPJ 44.563.575/0001-98
Site: www.chavantes.sp.gov.br email: planejamento@chavantes.sp.gov.br



C.B.U.Q. aplicada com vibro acabadora devidamente compactada com 3,0 centímetros de espessura média. Serão executados os serviços com revestimento em concreto betuminoso usinado à quente aplicado com vibro acabadora proporcionando uma espessura final de 0,03 m. Para compactação deverá atuar o rolo pneumático autopropulsionado de pressão variável, cujos pneumáticos deverão ter suas respectivas pressões internas aumentadas gradativamente, com o suceder das passadas. Como unidade de acabamento, será utilizado um rolo metálico, tipo tandem (peso operacional máx. >10ton).

- 1.5 – Cargas e Manobras: Também é contemplada nesses serviços toda carga e manobra, incluso a descarga do C.B.U.Q com caminhão basculante de 10m³ na vibro-acabadora.

2 – Sinalização Viária

Toda sinalização viária será executada inteiramente pela Prefeitura Municipal de Chavantes, de acordo com a Resolução nº 180, de 26 de agosto de 2.005 e Resolução nº 236, de 11 de maio de 2.007, conforme projeto de Sinalização Viária em anexo e declaração.

3 – Projeto

Dimensões: Foi considerada, para a realização do projeto desta obra, as larguras, comprimento e as áreas dos canteiros, para o preenchimento das ruas e avenida por total.

Chavantes, 07 de maio de 2020.

Proprietário

Prefeitura Municipal de Chavantes

Direção Técnica

Eng.ª Leticia de Oliveira Silva

CREA/SP 507041211-4